

NEW HOLLAND CR

Modelo CR9080



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|
| Motor | | Tolva para el grano | |
| Tipo | New Holland Iveco | Capacidad | 11.630 l |
| Potencia bruta del motor ISO TR14396, a régimen nominal | 431 cv (317kW) | Sinfin de llenado central abatible | Estándar |
| Tipo de regulador | Electrónico | Sinfin de descarga | |
| Régimen nominal del motor | 2.100 rpm | Velocidad de descarga | 105 l/seg |
| Aumento de potencia | 27 cv (20 kW) | Depósito de combustible | |
| Elevador | | Capacidad | 1.000 l |
| N° de cadenas | 3 | Transmisión | |
| Detector de piedras avanzado | Estándar | Tipo | Hidrostática |
| Sistema inversor del alimentador | Hidráulico | Caja de cambios | 4 marchas |
| Dos Rotores Longitudinales | | Bloqueo del diferencial | Estándar |
| Diámetro del rotor | 559 mm | Ruedas traseras con tracción - 4WD | Estándar |
| Longitud del rotor | 2.638 mm | Neumáticos | |
| Longitud de la sección del sinfin | 390 mm | Ruedas de tracción | 520/85 R38 (Duales) |
| Longitud de la sección de trillado | 739 mm | Ruedas de dirección | 600/65 R28 |
| Longitud de la sección de separación | 1.090 mm | Dimensiones | |
| Longitud de la sección de descarga | 419 mm | Altura máxima en posición de transporte | 3,92 m |
| Cóncavos de trilla | | Ancho máximo (sin plataforma) | 3,7 m |
| Ángulo de envoltura | 84° | Longitud máxima con el tubo de descarga | 9,97 m |
| Ángulo de envoltura con extensión | 123° | Peso | |
| Ajuste | Eléctrico | Versión estándar sin cabezal | 16.500 kg |
| Indicación | Monitor InfoView | Cabina | |
| Cóncavos de separación | | Asiento con suspensión neumática | Estándar |
| Rejillas separadoras | 3 | Asiento pasajero | Estándar |
| Ángulo de envoltura | 148° | Climatización | Estándar |
| Batidor | | Control automático de la temperatura | Estándar |
| Ancho | 1.560 mm | Calefacción | Estándar |
| Diámetro | 400 mm | Controles remotos para todas las funciones | Estándar |
| Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor | 54° | Monitor color InfoView con posición regulable | Estándar |
| Superficie total de trilla y separación | 3,06 m ² | Programación automática del producto | Estándar |
| Limpeza | | Monitor de Productividad | Estándar |
| Sistema de cribas autonivelante | Estándar | Plataforma | |
| Sistema de precriba | Estándar | Ancho | 30 y 35 pies |
| Ajuste de cribas con control remoto | Opcional | Accionamiento del molinete | Hidráulico |
| Cajón de cribas de doble efecto | Estándar | Sistema de seguridad | Embrague de seguridad |
| Superficie total de las cribas bajo el control del deflector | 6,5 m ² | Accionamiento de la caja de cuchillas | Doble |
| Ventilador de limpia | | Régimen de corte | 1.150 cortes/min |
| Número de paletas | 6 | Sistema de fluctuación conjugado (altura y fluctuación lateral) | Estándar |
| Gama de velocidades variable - baja, opcional | 475 - 900 rpm | Sincronismo de velocidad con la rotación del molinete | Estándar |
| - alta, estándar | 210 - 495 rpm | Ajuste de inclinación del cabezal | Estándar |
| Ventilador de doble salida con toma de aire adicional en la parte superior | Estándar | Dedos retráctiles a todo lo ancho del cabezal | Estándar |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina, con visualización de la velocidad en el monitor InfoView | Estándar | Sistema de retorno | |
| Sistema de retorno | | Retrillador Roto-thresher™ | Doble |
| Indicador del retorno en el monitor InfoView | Estándar | Elevador de grano | |
| Elevador de grano | | Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD | |
| Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD | Estándar | | |



www.newholland.com

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN0049 - 07/07 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: