

NEW HOLLAND T7000

Modelo T7060



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor		Dirección	
Marca	New Holland	Bomba elusiva - caudal	Estándar - 66,5 l/m
Nivel de emisión	Tier III	Presión máxima del caudal	190 bar
Modelo - Aspiración	Turbo Intercooler aire-aire	Ángulo de inclinación	55°
Potencia nominal (ISO TR 14396)	213 cv (157 kw) - 2.200 rpm	Oscilación de la rueda	12°
Torque máximo a 1400 rpm.	866 Nm	Columna ajustable (inclinación y profundidad)	Estándar
Reserva de torque	27%	Radio de giro mínimo	6900 mm
Número de cilindros - cilindrada	6 - 6.75 l		
Número de válvulas por cilindro	4	Ejes	
Sistema de inyección Bosch	High Pressure Common Rail (HPCR)	Eje delantero rígido	Estándar
Capacidad del tanque de combustible	440 l		
		Sistema Hidráulico	
Transmisión Full Powershift		Presión máxima de trabajo	215 bar
Velocidades adelante y atrás	18 x 6	Caudal de la bomba	120 l/min
Velocidad máxima de transporte	40 Km/h	Barras inferiores telescópicas	Si
Inversor	Electrohidráulico	Válvulas de control remoto estándar	3
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite		
Accionamiento	Electrohidráulico	Sistema Eléctrico	
		Batería	176 amp (1300 cca)
Bloqueo Diferencial Accionamiento (Terralock)		Alternador	150 amp (12V nom)
Manual y/o automático	Electrohidráulico en movimiento		
		Enganche de 3 puntos (Opcional)	
Destrabe		Categoría	III
Automático	Pedales de freno, levantador hidráulico, ángulo de inclinación y velocidad de desplazamiento	Capacidad máxima de elevación a 610mm de la rótulas de los brazos horizontales del enganche a tres puntos.	7200 kg
Manual	En movimiento		
Actuación	En las 4 ruedas (Eje delantero y trasero)	Cabina	
		Aire acondicionado	Estándar
Frenos		Asiento del conductor con suspensión neumática	Estándar
Tipo	Discos en baño de aceite	Nivel de ruido dentro de la cabina	70 dB
Accionamiento	Hidráulico (autoajustable y eculizable)		
Actuación	En las 4 ruedas	Neumáticos	
Toma de Fuerza		Delanteros	16.9R30 A8 R1W
Tipo	Independiente	Traseros	20.8R42 A8 R1W DUAL
Accionamiento	Electrohidráulico, gradual	Peso sin lastre	6850 kg
Freno eje de salida	Estándar		
Velocidad	540 y 1.000 rpm	Peso máximo operacional	12000 kg
Tracción Delantera		Dimensiones	
Accionamiento	Electrohidráulico en movimiento	Ancho total (sin duales)	2490 mm
Bloqueo Diferencial	Electrohidráulico	Largo total	4816 mm
		Despeje al suelo (min-max)	398 - 523 mm
		Altura máxima	2240 mm



www.newholland.com

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN0063 - 07/07 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: