

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | TC55 | TC57 | TC55 | TC57 |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Acarreador | | | | |
| Número de cadenas | 3 | 3 | 4.400 ℓ | 5.000 ℓ |
| Protección del sistema mecánico | Embrague mecánico | Embrague mecánico | 53 ℓ/seg | 53 ℓ/seg |
| Cilindro de desgrane | | | | |
| Diámetro | 603 mm | 603 mm | Altura del tubo de descarga | (4 m de largo) 3.950 mm |
| Ancho | 1.040 mm | 1.300 mm | | |
| Gama de velocidades | 425 a 1.150 rpm | 425 a 1.150 rpm | | |
| Batidor | | | | |
| Tipo | Cuadrado | Redondo | | |
| Rotación | 875 rpm | 875 rpm | | |
| Ancho | 1.040 mm | 1.300 mm | | |
| Rotary Separator | | | | |
| Rotación | 400 e 760 rpm | 400 e 760 rpm | | |
| Ajuste de abertura del cóncavo | .20 a 30 mm | .20 a 30 mm | | |
| Área del cóncavo | 0,88 m ² | 1,10 m ² | | |
| Saca-pajas | | | | |
| Área | 4,10 m ² | 5,13 m ² | | |
| Rotación | 212 rpm | 212 rpm | | |
| Largo | 3.485 mm | 3.485 mm | | |
| Zarandas | | | | |
| Área | 3,10 m ² | 3,90 m ² | | |
| Área de separación y limpieza | | | | |
| Separación | 5,30 m ² | 6,63 m ² | | |
| Limpieza | 3,29 m ² | 4,13 m ² | | |
| Elevador de granos | | | | |
| Ancho | 170 mm | 170 mm | | |
| Diámetro del sinfín de granos | 130 mm | 130 mm | | |
| Velocidad del eje de accionamiento | 442 rpm | 442 rpm | | |
| Tolva | | | | |
| Capacidad | 4.400 ℓ | 5.000 ℓ | | |
| Velocidad de descarga | 53 ℓ/seg | 53 ℓ/seg | | |
| Altura del tubo de descarga | (4 m de largo) 3.950 mm | 3.950 mm | | |
| Picador de pajas | | | | |
| Rotación | 1.600 a 2.800 rpm | 1.600 a 2.800 rpm | | |
| Accionamiento | Correa HC | Correa HC | | |
| Cantidad de cuchillas | 21 | 27 | | |
| Cantidad de contra-cuchillas | 11 | 14 | | |
| Plataforma del operador | | | | |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | | |
| Palanca multifunción | - | Estándar | | |
| Motor | | | | |
| Marca | Génesis | Génesis | | |
| Potencia máxima | 137 cv (101 kW) | 173 cv (127 kW) | | |
| Aspiración | Turbo | Turbo | | |
| Cilindrada | 7,5 ℓ | 7,5 ℓ | | |
| Transmisión | | | | |
| Tipo | Mecánica | Mecánica/Hidroestática | | |
| Sistema hidráulico | | | | |
| Tipo de bomba hidráulica | Doble | Doble | | |
| Caudal de la bomba de dirección | 5,5 cm ³ /rot. | 5,5 cm ³ /rot/8 cm ³ /rot | | |
| Caudal de la bomba para otros sistemas | 16 cm ³ /rot | 16 cm ³ /rot | | |
| Sistema eléctrico | | | | |
| Alternador | 55 Ah | 75 Ah | | |
| Batería | 2 baterías 65 Ah | 1 batería 165 Ah | | |

Tracción trasera auxiliar 4WD: opcional para TC57 Hydro Plus.

